

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

FECHA REVISION: Julio 2025 Versión: C

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA

Identificación del producto químico : Pasta Epoxica Comprimido A

: Sello en revestimiento de caucho, relleno de cavidades producto del Usos recomendados

desgaste, reparación en zonas defectuosas, uniones o esquinas.

Restricciones de uso : Solo uso Industrial. Nombre del proveedor : Cauchoval S.A.

Dirección del proveedor : Santa Marta 1441, Maipú-Santiago

Número de teléfono del proveedor : 2324 67 620

Correo electrónico del proveedor : ventas@cauchoval.cl Número de teléfono de información : (+56)-2-2635.3800 (Cituc)

toxicológica en Chile:

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según NCh382 : No Peligroso

Distintivo según NCh2190 : N/A

: Dañino para el Medio Ambiente Acuatico Clasificación según SGA

Dañino si se ingiere

Etiqueta SGA





Señal de seguridad según NCh1411/4

Clasificación específica : Producto irritante Distintivo específico : Producto irritante

Descripción de peligros : Este producto puede causar irritación dermica u ocular. Evite el contacto

con la piel.

Descripción de peligros específicos : Evite con el contacto con la piel.

Otros peligros : Ver sección 11

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES En caso de una sustancia Denominación química sistemática Nombre común o genérico Número CAS

Si tiene componentes peligrosos Denominación química sistemática Nombre común o genérico Rango de concentración

	Componente 3 DNCENTRADO DE
OXICA PURETA CO	NCENTRADO DE
UNICA FUNLIA	
	PIGMENTO
POXICA PURETA CO	NCENTRADO DE
OXICA PUNETA	PIGMENTO
30%	1%
4.2 No diamonible	No disponible
	% 30% 4-3 No disponible

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS		
Inhalación	 Trasladar al afectado al aire fresco y suministrarle oxigeno. Si respira con dificultad, solicitar atención médica. 	
Contacto con la piel	 Retirar ropas y calzado contaminado, limpiar los excesos sobre la piel y lavar con abundante agua por al menos 15 minutos. Use jabón si dispone. No reutilice las prendas contaminadas. 	
Contacto con los ojos	: Lavar inmediatamente con agua por al menos 15 minutos. Solicitar atención médica si presenta signos de irritación.	
Ingestión	: NO INDUCIR EL VOMITO , suministrar un vaso de agua a menos que el afectado presente convulsiones, somnolencia o inconciencia. Busque atención médica inmediatamente.	
Efectos agudos previstos	: INHALACIÓN: El vapor, especialmente bajo calentamiento puede ocasionar irritación del sistema respiratorio. CONTACTO CON LA PIEL: Leve irritación y/o comezón.Leve irritación. CONTACTO CON LOS OJOS: Leve irritación. INGESTIÓN: Trastornos estomacales. Una pequeña catidad puede causar perturbaciones considerables en la salud.	
Efectos retardados previstos	: Dificultades respiratorias debido a la sobreexposición. Posibilidad de reacción alérgica, sencibilización o irritación tipo dermatitis por contacto prolongado con la piel.	
Síntomas/efectos más importantes	: En caso de enfermedades preexistentes ya sean oculares, respiratorias o dermatológicas, estas pueden agravarse por la exposición a este producto.	
Protección de quienes brindas los primeros auxilios	 Máscara de rostro completo que incluya aparato de respiración autónoma de aire, vestimenta protectora contra el calor, guantes y calzado para altas temperaturas. 	

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS		
Agentes de extinción	: Polvo químico seco, Espuma o CO2	
Agentes de extinción inapropiados	: Sin datos disponibles	
Productos que se forman en la combustión y degradación térmica	: Gases tóxicos (CO.CO2.Nox)	
Peligros específicos asociados	: Aislar del calor, equipos electricos, chispas y llamas.	
Métodos específicos de extinción	: Utilice los métodos de extinción señalados en el primer punto.	
Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos	: Con la combustión se liberan gases tóxicos (CO-CO2-Nox). Utilizar equipos de respiración autónomos y ropa protectora de calor. Los restos del incendio,así como el agua de extinción contaminada deben eliminarse según normas nacionales.	

emergencia y/o los bomberos	eliminarse según normas nacionales.	
SECCIÓN C. ME	TOIDAS EN CASO DE VEDTIDO ACCIDENTAL	
SECCION 6: ME	EDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL	
Precauciones personales	 Implemente un plan de respuesta a emergencias en el sitio. Ventile el área y remueva toda fuente de ignición. 	
Equipo de protección	: Ropa de trabajo desechable, lentes de seguridad con proteccion lateral, guantes de trabajo y protección respiratoria.	
Procedimientos de emergencia	 Ventile y retire las fuentes de ignición. Controle el origen de la fuga con material absorbente, procurando cubrir completamente el área de derrame. 	
Precauciones medioambientales	: Evitar con contacto con el alcantarillado o aguas superficiales.	
Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento	: Mantener alejado de alimentos.	
Métodos y materiales de limpieza		
Recuperación	: Recoger con material absorbente (arena), no descargar a sistema de alcantarillado o aguas superficiales	
Neutralización	: Sin datos disponibles.	
Disposición final	: Deberá responder a la normativa legal vigente.	
Medidas adicionales de prevención de desastres	: Sin datos disponibles.	

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Precauciones para la manipulación

segura

: Use elementos de protección personal adecuados (lentes de seguridad, mascarilla, filtros, guantes de seguridad, ropa de trabajo y calzado ocupacional). No ingerir alimentos en el área de trabajo.

Medidas operacionales técnicas: : Mantener alejado de llamas o altas temperaturas.

Otras precauciones : Mantener en un lugar fresco con adecuada ventilación.

Prevención del contacto con sustancias

incompatibles

Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento

: Proteger del frío, temperaturas muy elevadas y rayos solares directos.

Proteger del agua y humedad del aire.

Sustancias y mezclas incompatibles Material de envase y/o embalaje

: Sin datos disponibles : Contenedor plástico.

: Sin datos disponibles

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Concentración máxima permisible:

: De los gases tóxicos que pueden ser liberados durante la combustión. D.S 594. Monóxido de Carbono (CO): Límite Permisible Ponderado (LPP) (40pm/ 46mg/m3). Dioxido de Nitrogeno (NO2): LPP (2,4 ppm/

4,5 mg/m3).

Elementos de protección personal

Protección respiratoria:

: No aspirar fugas de vapores, si la exposición puede o llega a exceder la exposición ocupacional, utilice respirador autorizado para prevenir sobreexposición a vapores. Utilice máscara con filtros adecuados para

gases y vapores.

Protección de manos: : Guantes de seguridad que protejan contra riesgos químicos.

: Lentes de seguridad con protección lateral

Protección de la piel y el cuerpo:

: Ropa de trabajo, buzo desechable o delantal. Utilice protector de calzado

Medidas de ingeniería:

Protección de oios:

: Producto a temperatura ambiente: Utilizar adecuada ventilación. Producto calentado: Utilizar ventilación forzada para remover vapores.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico : Sólido Forma en que se presenta Pasta Color : Negro Olor : Ligero Ph : 7 Punto de ebullición : >200°C

Temperatura de Ignición : Sin datos disponibles Límites de explosividad : Sin datos disponibles Presión de vapor : Sin datos disponibles Densidad relativa del vapor (aire=1) : Sin datos disponibles

Densidad : Sin datos disponibles

Solubilidad(agua) : Insoluble a 20°C, soluble en otros solventes.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química : Estable a temperatura y presión normal.

: Producto normalmente estable y no reactivo al agua. Condiciones que se deben evitar

Materiales incompatibles : Ácidos, aminas, materiales combustibles, materiales oxidantes.

Productos de descomposición : Monoxido de Carbono, Dioxido de Carbono, Dióxido de Nitrogeno. peligrosos

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

· I C 50 · SIN DATOS DISPONIBLES

LD 50: 10.000 - 11.400 mg/kgs.

observarse reacciones alérgicas en personas sensibles, incluso con

Pueden

bajas concentraciones del producto.

Experimentos en animales han demostrado distorciones en la formación Toxicidad aguda (LD50 y LC50)

El grado de toxicidad de la resina epóxica no curada varía y es parcialmente dependiente de la cantidad de agente no curado no

reaccionado.

: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Irritación/corrosión cutánea

Lesiones oculares graves/irritación

ocular

Sensibilización respiratoria o cutánea:

: La inhalación de vapores bajo calentamiento puede ocasionar irritación

Mutagenicidad de células reproductivas/in vitro Cancirogenicidad

Toxicidad reproductiva Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única Toxicidad específica en órganos

Persistencia y degradabilidad

particulares - exposiciones repetidas:

: Irritación de ojos y piel, utilizar elementos de protección personal descritos anteriormente.

: Sin información disponible

: Sin información disponible : Sin información disponible

: Sin información disponible

: Sin información disponible

Peligro de inhalación : Esta sustancia se puede absorber por inhalación, a través de la piel y la

ingestión.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXILÓGICA

Ecotoxicidad (EC, IC y LC) : Sin información disponible

> : No desperdicie el producto. Si va a eliminar el producto, mezclar los componenetes para que reaccioneny dejar endurecer (el residuo endurecido en inherte) o bien, identifiquelo como "residuo especial". Para la disposición final del producto, tome contacto con la autoridad competente y/o empresa autorizada para la eliminación de residuos.

LA ELIMIACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES ESTÁ REGULADA

POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

Potencial bioacumulativo : Sin información disponible Movilidad en suelo : Sin información disponible

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA.

Residuos : Tratar de acuerdo con los reglamentos de control ambiental vigentes de

la zona.

Envase y embalaje contaminados : Si es posible, reciclar los contenedores, de lo contrario utilizar depósitos

adecuados

Material contaminado : Disponer según normativa legal vigente.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones Numero UN Designación oficial de transporte Clasificación de peligros principales

Clasificación de peligros secuendarios

Grupo de embalaje/envase

Peligros Ambientales

Modalidad de transporte		
Terrestre	Marítima	Aérea
Nacional	Nacional	Nacional
	3077	
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
Peligroso para el medio ambiente acuatico	Peligroso para el medio ambiente acuatico	Peligroso para el medio ambiente acuatico

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA : NCh 2245:2021- Hoja de Datos de Seguridad para productos químicos. NCh 1411/4:2000- Prevención de Riesgos-Parte 4: Identificación de los riesgos de materiales. NCh 382:2021-Clasificación de Sustancias Peligrosas. NCh 2190: 2019- Distintivo para la identificación de riesgos. NCH 2120- Establece los grupos y rombos de identificación para materiales peligrosos Regulaciones nacionales **D.S 148**- Reglamento Sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. D.S 594- Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. D.S 44/2025- Reglamento sobre la gestion preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable. DS 57/2019- Regula clasificacion, etiquetado y noificaciones de sustancias y mezclas peligrosas : NFPA 704, 2012. Sistema Normativo para la identificación de los riesgos de materiales para respuesta a emergencias. **OSHA.** Occupational Safety and Health Administration. NIOSH. The National Institute for Occupational Safety and Health. ACGIH. American Conference of Governmental Industrial Hygienist. SGA. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Químicos. REACH. Reglamento (CE) N°1907/2006 del Parlamento Europeo y del Regulaciones internacionales consejo relativo al registro, la evaluacion, la autorización y la restrección de las sustancias y preparados químicos. CODIGO IMSBC. Código Marítimo Internacional de las cargas sólidas a CÓDIGO IMDG. International Maritime Dangerous Goods. CÓDIGO IATA. International Air Transport Association.

	SECCIÓN 16: CONTROL DE CAMBIOS
	: LPP : Límite Permisible Ponderado
Abreviaturas y acrónimos	D.S: Decreto supremo
	UN: Números de cuatro dígitos usados para identificar sustancias o materiales peligrosos
	CAS: Es una identificación numérica única para compuestos químicos, polímeros, secuencias biológicas, preparados y aleaciones. NCh: Norma Chilena. N/A: No Aplica
Referencia	: La presente Hoja de Datos de Seguridad (HDS) se homologó de acuerdo a los requisitos y formatos exigidos por la NCh 2245:2021 a partir de la HDS original del producto. Este documento entrega información básica necesaria para prevenir riesgos o atender situaciones que puedan presentarse durante la exposición a esta sustancia o mezcla. Cauchoval S.A. proporciona la siguiente información de acuerdo a la normativa legal vigente para dar aviso oportuno de los peligros reales e implicados, y para dar a conocer las precauciones y medidas preventivas aplicables y conocidas por Cauchoval.